

深圳市天正达电子股份有限公司
主推产品列表

序号	型号	尺寸	分辨率	可视角	规格	显示区域 (AA)	接口	pin数	亮度	触摸屏种类	工作和存储温度	全贴方式
1	TS8270FH002-D	27"	1920*1080	ALL	LCM:630*368.2*11.3	597.888*336.312	LVDS	30PIN	1500cd/m ² TYP	without TP	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
2	TS8215FH001-T	21.5"	1920*1080	ALL	LCM:495.6*292.6*9.5 LCM+CTP:524*321.8*13.95	476.64*268.11	LVDS	30PIN	210cd/m ² TYP	G+G	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	全贴
3	TS8195FH001-D	19.5"	1600*900	ALL	LCM:452*263*10.5	433.98*235.78	LVDS	30PIN	250cd/m ² TYP	without TP	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
4	TS8185WX001-D	18.5"	1366*768	ALL	LCM:430.37*254.6*9.0	409.8*230.4	LVDS	30PIN	300cd/m ² TYP	without TP	工作: -5℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
5	TS8156FH009-D	15.6"	1920*1080	ALL	LCM:350.66*205.25*2.8 LCM+CTP:227.39*366.20*5.05	344.16*193.59	EDP	30PIN	220cd/m ² TYP	without TP	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	全贴
6	TS8140FH003-T	14"	1920*1080	ALL	LCM:100.4*166.7*4.15 LCM+CTP:111.6*180.4*5.38	94.5*151.2	MIPI	40PIN	2200cd/m ² TYP	GFF	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~80℃	全贴
7	TS8133FH007-D	13.3"	1920*1080	ALL	LCM:300.36*177.54*2.7	293.76*165.24	EDP	30PIN	280cd/m ² TYP	without TP	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
8	TS8123HD003-T	12.3"	1920*720	ALL	LCM:301.17*123.45*2.75 LCM+CTP:314.50*138.00*5.33	292.03*109.51	LVDS	60PIN	100cd/m ² TYP	G+G	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
9	TS8121WX001-T	12.1"	1280*800	ALL	LCM:278*184.1*5.65 LCM+CTP:303.8*206*11.19	261.12*163.2	LVDS	40PIN	750cd/m ² TYP	G+G	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~80℃	全贴
10	TS8116FH003-T	11.6"	1920*1080	ALL	LCM:263.5*155.98*2.61 LCM+CTP:278.3*177.9*4.81	256.32*144.18	MIPI	40PIN	750cd/m ² TYP	G+G	工作: -30℃~80℃ 存储: -30℃~85℃	全贴
11	TS8101WX055-D	10.1"	800*1280	ALL	LCM:142.96*228.56*2.6	135.36*216.58	MIPI	40PIN	1000cd/m ² TYP	without TP	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~80℃	无
12	TS8101WX021-T	10.1"	800*1280	ALL	LCM:142.96*228.56*2.6 LCM+CTP:251.8*170*4.63	135.36*216.58	MIPI	40PIN	450cd/m ² TYP	G+G	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~70℃	全贴
13	TS8080WX060-D	8"	800*1280	ALL	LCM:114.6*184.1*2.6	107.64*172.22	MIPI	30PIN	1300cd/m ² TYP	without TP	工作: -20℃~60℃ 存储: -30℃~+70℃	无
14	TS8080WU013-D REV2	8"	1200*1920	ALL	LCM:114.6*184.1*2.17	107.64*172.224	MIPI	31PIN	500cd/m ² TYP	without TP	工作: 0℃~50℃ 存储: -20℃~60℃	无
15	TS8070FH003-T	7"	1200*1920	ALL	LCM:100.4*166.7*4.15 LCM+CTP:111.6*180.4*5.38	94.5*151.2	MIPI	40PIN	2200cd/m ² TYP	GFF	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~+80℃	全贴
16	TS6070WS0001-T (串口屏)	7"	1024*600	ALL	LCM:164.36*99.46*2.59 LCM+CTP:164.7*99.8*4.76	154.21*85.92	RGB	50PIN	350cd/m ² TYP	G+G	工作: -20℃~60℃ 存储: -30℃~70℃	全贴
17	TS8065FH005-T (INCELL)	6.157"	1080*2160	ALL	LCM:70.23*157.61*1.41 LCM+CTP:73.1*167.96*2.36	70.23*157.61	MIPI	30PIN	600cd/m ² TYP	盖板	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~+80℃	全贴
18	TS8060HD007-T (INCELL)	6"	720*1280	ALL	LCM:70.24*142.57*1.55 LCM+CTP:74.40*157.00*2.83	68.40*136.08	MIPI	30PIN	400cd/m ² TYP	盖板	工作: -25℃~70℃ 存储: -30℃~+70℃	全贴
19	TS8055FH031-T (OLED)	5.5"	1080*1920	ALL	LCM:64.12*114.27*0.64 LCM:69.74*126.6*0.89	67.82*120.58	MIPI	40PIN	320cd/m ² TYP	盖板	工作: -20℃~70℃ 存储: -40℃~+85℃	全贴
20	TS8050HD049-T (OLED)	5"	720*1280	ALL	LCM+CTP:74.75*128.85*2.12	70.128*70.128	MIPI	39PIN	290CD/M ² TYP	盖板	工作: -20℃~60℃ 存储: -30℃~+70℃	全贴
21	TS8050HD051-T REV7	5"	720*1280	ALL	LCM:65.56*120.55*1.75 LCM+TP:73.8*136.6*3.23	62.1*110.4	MIPI	30PIN	250cd/m ² TYP	GFF	工作: -20℃~70℃ 存储: -30℃~+80℃	全贴
22	TS6043WQ001-T (串口屏)	4.3"	480*272	12 0' clock	LCM:105.46*67.11*5.20 LCM+PCB:136.40*94*15.80	95.04*53.86	RGB	40PIN	300cd/m ² TYP	G+G	工作: -20~80℃ 存储: -30~80℃	框贴
23	TS8040WV007-D	3.97"	480*800	6 0' clock	LCM: 57.14*96.85*2.3	51.84*86.40	RGB	40PIN	280cd/m ² TYP	without TP	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	无
24	TS8036WV001-T (圆屏)	3.6"	544*506	ALL	LCM:98.88*94.12*7.71 LCM+盖板:107.13*107.13*11.96	89.76*83.49	RGB	40PIN	1000cd/m ² TYP	盖板	工作: -30~85℃ 存储: -30~85℃	全贴
25	TS8035QV005-D2	3.5"	320*240	ALL	LCM:76.8*63.9*3.15	70.08*52.56	RGB	54PIN	450cd/m ² TYP	without TP	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	无
26	TS8032WV009-T	3.2"	480*800	ALL	LCM:42.68*77.02*1.61 LCM+CTP:50.8*104.4*2.94	40.32*67.2	MIPI	30PIN	350cd/m ² TYP	GFF	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	全贴
27	TS8028WV001-T (圆屏)	2.8"	480*480	ALL	LCM:73.03*76.48*2.26 LCM+TP: 86.7*86.7*4.19	70.128*70.128	MIPI	30PIN	250cd/m ² TYP	G+F	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	全贴
28	TS8024QV009-D	2.4"	240*320	6 0' clock	LCM:42.72*60.26*2.34	36.72*48.96	SPI	10PIN	220cd/m ² TYP	without TP	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	无
29	TS8020QV011-D	2"	240*320	ALL	LCM:34.6*47.8*2.09	30.6*40.8	MCU	22PIN	700cd/m ² TYP	without TP	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	无
30	TS8015SQ004-D	1.54"	240*240	ALL	LCM:31.52*33.72*2.1	27.72*27.72	SPI	15PIN	550cd/m ² TYP	without TP	工作: -20~70℃ 存储: -30~80℃	无